



ARI-CAM 76

Productfiche

Productvorm	Rol
Samenstelling	- gebonden meltblown polypropyleen - met spunbond verstevigingslagen boven en onder - beste kwaliteit
Omschrijving	Spunbond polypropyleen heeft een uitzonderlijk sterke, ultralichte niet-geweven structuur gelijkend op polyester. Op de standaard grove polypropyleen vezels wordt een zeer dunne boven- en onderlaag aangebracht. De hoge treksterkte en duurzaamheid van deze sorbent, bemoeilijken geenszins haar adsorberend vermogen. Voorzien met camouflage print om vlekken te maskeren. Deze rollen worden hoofdzakelijk gebruikt in de werkplaats, in wandelgangen, onder of voor toestellen, onder transportbanden, looproosters... EENVOUDIG AFSCHEURBAAR.
Structuur	Slijtvast en glad
Kleur	Grijs, met gecamoufleerde bedrukking.
Gebruik	Opname van niet agressieve vloeistoffen (olie, water, glycol, ...) Opname van de meeste agressieve / corrosieve vloeistoffen, alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, brandstof) en chemicaliën (zuren en basen). UNIVERSEEL ADSORBEREND
Afmetingen	76 cm x 46 m
Gewicht	10 kg
Adsorptiecapaciteit	200 liter
Verpakking	1 rol / verpakking (baal) 6 verpakkingen / pallet