



ARI-GDG 200 (light)

Productfiche

Productvorm	Doeken
Samenstelling	- standaard kwaliteit gesmolten en geblazen (meltblown) - gebonden (dimpled) polypropyleen
Omschrijving	Gekenmerkt door losse vezels extra samengedrukt om een hoog adsorberende geheel te verkrijgen. Deze sorbents zijn pluisarm en hebben een hoge treksterkte. Deze vezelstructuur laat toe om vloeistoffen - zelfs zeer visceuse – snel op te nemen. Deze doeken worden hoofdzakelijk gebruikt bij onderhoud. Bv. in het atelier om lekken op te vangen onder of voor toestellen, in de wandelgangen, onder transportbanden, ...
Structuur	Vezelachtig, gebonden en pluisarm
Kleur	Grijs
Gebruik	Opname van niet agressieve vloeistoffen (olie, water , glycol,...) Opname van de meeste agressieve / corrosieve vloeistoffen, alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, brandstof) en chemicaliën (zuren en basen). UNIVERSEEL ADSORBEREND
Afmetingen	40 x 50 cm
Gewicht	8 kg
Adsorptiecapaciteit	160 liter / 200 doeken
Verpakking	200 doeken / verpakking (baal) 20 verpakkingen / pallet