



ARI-GDG R48/2

Productfiche

Productvorm	Rol
Samenstelling	- standaard kwaliteit gesmolten en geblazen (meltblown) - gebonden (dimpled) polypropyleen
Omschrijving	Gekenmerkt door losse vezels extra samengedrukt om een hoog adsorberende geheel te verkrijgen. Deze sorbents zijn pluisarm en hebben een hoge treksterkte. Deze vezelstructuur laat toe om vloeistoffen - zelfs zeer visceuse - snel op te nemen. Deze doeken worden hoofdzakelijk gebruikt bij onderhoud om telkens een gepaste lengte af te scheuren. Gebruik vooral voor of onder machines/toestellen, onder transportbanden, ... EENVOUDIG AFSCHEURBAAR / 40 cm
Structuur	Vezelachtig, gebonden en pluisarm
Kleur	Grijs
Gebruik	Opname van niet agressieve vloeistoffen (olie, water , glycol,...) Opname van de meeste agressieve / corrosieve vloeistoffen, alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, brandstof) en chemicaliën (zuren en basen). UNIVERSEEL ADSORBEREND
Afmetingen	48 cm x 44 m
Gewicht	13 kg
Adsorptiecapaciteit	260 liter / 2 rollen
Verpakking	2 rollen / verpakking (baal) 12 verpakkingen / europallet