



# ARI-GGS 123

## Productfiche

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productvorm         | Grote slang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Samenstelling       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- gesmolten en geblazen (meltblown)</li> <li>- niet-geweven polypropyleen</li> </ul> <p>De binnenmouw is ook vervaardigd uit polypropyleen, verstevigd met een duurzaam net en nylon touw verbonden aan karabijnhaken en O-ringen.</p>                                                                                                                                                           |
| Omschrijving        | <p>De vezelige polypropyleen is verpakt in een duurzame mouw. De duurzame mouw adsorbeert de vloeistoffen en laat deze doordringen naar het vezelige centrum.</p> <p>Socks worden meestal gebruikt om te voorkomen dat vloeistoffen wegstromen en in loopgangen of de riolering terechtkomen. Zij worden ook aangewend bij noodsituaties, verpakt in spill kits waar zij als eerste worden aangewend om de vervuiling in te dijken.</p> |
| Structuur           | Slijtvast met vezels binnenin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kleur               | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gebruik             | <p>Opname van niet agressieve vloeistoffen ( olie, water , glycol,... )</p> <p>Opname van de meeste agressieve / corrosieve vloeistoffen, alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, brandstof) en chemicaliën (zuren en basen).</p> <p><b>UNIVERSEEL ADSORBEREND</b></p>                                                                                                                                                                |
| Afmetingen          | Ø 13 cm x 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht             | 13 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Adsorptiecapaciteit | 200 liter / 4 slangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpakking          | <p>4 slangen / verpakking (baal)</p> <p>6 verpakkingen / pallet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |