



ARI-WDG 100

Productfiche

Productvorm	Doeken
Samenstelling	- standaard kwaliteit gesmolten en geblazen (meltblown) - gebonden (dimpled) polypropyleen
Omschrijving	Deze sorbents zijn onbehandeld, er is geen toevoeging van een extra of chemisch additief . Onbehandelde polypropyleen is hydrofoob (waterafstotend) en oleofiel (olielievend). Deze sorbents zijn pluisarm en hebben een hoge treksterkte. Geperforeerd waardoor eenvoudig in het midden afscheurbaar. De polypropyleen vezels absorberen de olie niet, maar adsorberen. Dit wil zeggen, dat de olie vasthecht aan de vezels. De vezelige structuur hecht vloeistoffen op basis van koolwaterstoffen vast in het midden van de doeken , terwijl water wordt afgestoten. Deze doeken worden meestal gebruikt voor het afnemen van koolwaterstoffen uit water.
Structuur	Vezelachtig, gebonden en pluisarm
Kleur	Wit
Gebruik	Opname van alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, kerosine, ...) WATERAFSTOTEND
Afmetingen	40 x 50 cm
Gewicht	7 kg
Adsorptiecapaciteit	135 liter / 100 doeken
Verpakking	100 doeken / verpakking (baal) 20 verpakkingen/ pallet