



ARI-WDG 50 XL

Productfiche

Productvorm	Doeken
Samenstelling	- standaard kwaliteit gesmolten en geblazen (meltblown) - gebonden (dimpled) polypropyleen
Omschrijving	Deze sorbents zijn onbehandeld, er is geen toevoeging van een extra of chemisch additief. Onbehandelde polypropyleen is hydrofoob (waterafstotend) en oleofiel (olielievend). De polypropyleen vezels absorberen de olie niet, maar adsorberen. Dit wil zeggen, dat de olie vasthecht aan de vezels. Deze sorbents zijn pluisarm en hebben een hoge treksterkte. Deze vezelige structuur hecht vloeistoffen op basis van koolwaterstoffen vast in het midden van de doeken, terwijl water wordt afgestoten. Deze doeken worden meestal gebruikt voor het afroemen van koolwaterstoffen uit water.
Structuur	Vezelachtig, gebonden en pluisarm
Kleur	Wit
Gebruik	Opname van alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, kerosine, ...) WATERAFSTOTEND
Afmetingen	86 x 97 cm
Gewicht	8,5 kg
Adsorptiecapaciteit	205 liter / 50 doeken
Verpakking	50 doeken / verpakking (baal) 10 verpakkingen/ pallet