



ARI-WDG R48/2 (light)

Productfiche

Productvorm	Rol
Samenstelling	- standaard kwaliteit gesmolten en geblazen (meltblown) - niet-geweven polypropyleen
Omschrijving	Deze sorbents zijn onbehandeld, er is geen toevoeging van een extra of chemisch additief. Onbehandelde polypropyleen is hydrofoob (waterafstotend) en oleofiel (olielievend). De polypropyleen vezels absorberen de olie niet, maar adsorberen. Dit wil zeggen, dat de olie vasthecht aan de vezels. De vezelige structuur hecht vloeistoffen op basis van koolwaterstoffen vast in het midden van de doeken, terwijl water wordt afgestoten. Deze rollen worden hoofdzakelijk gebruikt voor het afroemen van koolwaterstoffen uit water. EENVOUDIG AFSCHEURBAAR / 1 m
Structuur	Vezelachtig
Kleur	Wit
Gebruik	Opname van alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, brandstof,...) WATERAFSTOTEND
Afmetingen	48 cm x 44 m
Gewicht	7,5 kg
Adsorptiecapaciteit	160 liter / 2 rollen
Verpakking	2 rollen / verpakking (baal) 12 verpakkingen / pallet