



ARI-WDG R96

Productfiche

Productvorm	Rol
Samenstelling	- standaard kwaliteit gesmolten en geblazen (meltblown) - gebonden (dimpled) polypropyleen
Omschrijving	Deze sorbents zijn onbehandeld, er is geen toevoeging van een extra of chemisch additief. Onbehandelde polypropyleen is hydrofoob (waterafstotend) en oleofiel (olielievend). Deze sorbents zijn pluisarm en hebben een hoge treksterkte. De polypropyleen vezels absorberen de olie niet, maar adsorberen. Dit wil zeggen, dat de olie vasthecht aan de vezels. Deze vezelige structuur hecht vloeistoffen op basis van koolwaterstoffen vast in het midden van de doeken, terwijl water wordt afgestoten. MAKKELIJK AFSCHEURBAAR / 1 m Deze rollen worden meestal gebruikt voor het afroemen van koolwaterstoffen uit water of in werkplaatsen voor de opname van lekkages en accidentele morsingen.
Structuur	Vezelachtig, gebonden en pluisarm
Kleur	Wit
Gebruik	Opname van alle koolwaterstoffen (o.a. olie, diesel, kerosine, ...) WATERAFSTOTEND
Afmetingen	96 cm x 44 m
Gewicht	13 kg
Adsorptiecapaciteit	230 liter / rol
Verpakking	1 rol / verpakking (baal) 12 verpakkingen / pallet