





## HET KLASSIEKE. MODULAIRE SYSTEEM.

Modulair ESD-antivermoeidheidstegelsysteem voor langdurig staan, met ergonomische ondersteuning en flexibel aanpasbaar aan elke werkplek

- Snel te installeren en eenvoudig te onderhouden.
- 17 mm dik ESD rubber.

Demping  
Drukverdeling  
Veerkracht  
Grip bovenlaag  
Grip op vloer

Middel  
Zeer hoog  
Zeer hoog  
Hoog  
Hoog



### Aanbevolen Gebruik

Voor droge of natte omgevingen, zonder blootstelling aan olie.

### Ergonomische Richtlijnen

- Geschikt voor langdurig staand werk.
- Ondersteunt draaien met minder belasting van de knieën.
- Geschikt voor gebruikers van alle afmetingen en gewichten.

### Beschikbare Configuraties

- 91 × 91 cm tegels.
- Gele en zwarte veiligheidsranden beschikbaar.
- Voor een stevige montage wordt aanbevolen de tegels en oprijranden te verlijmen.

### 2 Jaar Garantie

Op fabricagefouten



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Materiaal             | Natuurlijk ESD-conform rubber                             |
| Werktemperatuurbereik | 10°C - 70°C                                               |
| ESD-classificatie     | Conform: 10 <sup>6</sup> - 10 <sup>9</sup> ohms           |
| Werktemperatuurbereik | Niet aanbevolen                                           |
| Oliebestendig         | Niet aanbevolen                                           |
| Chemisch bestendig    | Zwak                                                      |
| Recyclebaar           | Ja – in aanmerking voor het Rebourne® Circularity Program |
| REACH                 | Ja                                                        |

## INSTALLATIE &amp; ONDERHOUD

**Bereid het oppervlak voor:** vloer moet schoon, droog en vrij van stof en vet zijn

**Plaats uw mat:** Klik de tegels en oprijranden in elkaar om de gewenste werkruimte te creëren. Voor een stevige montage brengt u een kleine hoeveelheid standaard secundelijm aan op de verbindingssoppen voordat u deze in de tegels en oprijranden steekt.

**Routine reiniging:** vegen of stofzuigen om stof en vuil te verwijderen

**Gebruik voorzichtig:** alleen handmatig reinigen. Geen automatische of zit-/rijmachines gebruiken. Vermijd oplosmiddelen, olie en agressieve chemicaliën.

## Beschikbare Maten – M1 Serie



| Artikelnummer | Afmetingen | Gewicht (kg) | Dikte | Bovenlaag     | Kleur |
|---------------|------------|--------------|-------|---------------|-------|
| M1S0033NRBL   | 91 x 91 cm | 11           | 17 mm | Olifantenhuid | Zwart |

## M Modulaire Veiligheidsranden – Zwart



| Artikelnummer | Afmetingen              | Gewicht (kg) | Dikte | Bovenlaag | Kleur |
|---------------|-------------------------|--------------|-------|-----------|-------|
| MRM0003NIBL   | Mannelijk 5 cm x 91 cm  | 0.9          | 17 mm | Geribbeld | Zwart |
| MRF0003NIBL   | Vrouwelijk 5 cm x 91 cm | 0.9          | 17 mm | Geribbeld | Zwart |

## M Modulaire Veiligheidsranden – Geel



| Artikelnummer | Afmetingen              | Gewicht (kg) | Dikte | Bovenlaag | Kleur |
|---------------|-------------------------|--------------|-------|-----------|-------|
| MRM0003NIYL   | Mannelijk 5 cm x 91 cm  | 0.9          | 17 mm | Geribbeld | Geel  |
| MRF0003NIYL   | Vrouwelijk 5 cm x 91 cm | 0.9          | 17 mm | Geribbeld | Geel  |